

# RH SECUR24



En RH stol er det perfekte arbejdsredskab, der hjælper dig med at præstere bedre gennem hele arbejdssagen. RH stolene indstilles let til den enkelte bruger og hjælper dig med at sidde opret, slappe af og bevæge dig. RH 24/7 stole yder ubetinget støtte 24 timer, 7 dage om ugen, 365 dage om året.

RH Secur24 er ekstremt robust, komfortabel og udviklet til 24/7 brug i kontrolcentre og til observationsarbejde. RH Secur24 yder maksimal støtte og siddekomfort til langvarigt koncentreret arbejde.

## ERGONOMI

- Ekstra tykke og ergonomisk formede sæde- og rygpuder. Sædet er 11 cm tykt med sædehybdejustering (standard for Exclusive model). Med sædehybdejusteringen kan stolen nemt justeres, så den passer til mange brugere i forskellige højder
- Ergonomisk formet ryglæn med stor hældningsvinkel
- Justerbar lænestøtte, betjenes nemt på siden af ryglænet
- Nem og enkel at tilpasse til individuelle behov. Let, tilgængelig og enkel justering på begge sider af stolen
- Vippmekanisme for dynamisk siddestilling. Stolens sæde følger din siddeposition. Specialudviklet til 24/7 arbejdspladser
- Bredt udvalg af tilvalg, der passer til specielle behov og tilpasning af stolen
- Forskellige muligheder for justerbare armlæn med flere funktionaliteter (højde, dybde og vinkel)
- Komfortabel og støttende justerbar nakkestøtte er tilvalg (anbefales)
- Særlige ekstra tilvalg såsom: Jakkebøjle, hygiejinetilbehør, beskyttelsescovers og våbenudskaering (giver ekstra plads og siddekomfort for personale, der bærer våben, nøgler, håndjern mv.)

## KVALITET

- |                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| • 5 års garanti                      | RH Secur24 er certificeret i henhold til: |
|                                      | • EN 1335                                 |
| Flokk er certificeret i henhold til: | • BS 5459-2                               |
| • ISO 9001                           | • GS                                      |
| • ISO 14001                          |   |

## MILJØ

- LGA pollutant testet (miljømærke-emission og skadelige stoffer)

## BRAND KLASIFICERING

Skum og standard tekstiler er testet til BS/EN 1021-1&2 (cigaret og tændstik). Skum og stof i henhold til BS-5852 antændelsesskala 5 kan leveres på forespørgsel. Kontakt venligst vores kundeservice for yderligere information.

## VEDLIGEHOLDELSE

Støvsug stolen med en møbelbørste eller tør den af med en ren, hvid klud eller svamp, der er opvredet i lunkent rent vand. Undgå at fjerne nogen af plastdækslerne og forsøg ikke at åbne sædemekanismen. Kontakt din Flokk forhandler, hvis der er brug for service eller vedligeholdelse af stolen.



## RH SECUR24 BASIC



## RH SECUR24 Exclusive



### MÅL

Siddedybde med justering	379-514 mm (optional)	379-514 mm
Sædets dybde	575 mm	575 mm
Sædets bredde	488 mm	488 mm
Siddehøjde - standard gaspatron (ON-4SR)	410-535 mm	410-535 mm
Vinklingsmulighed sæde	Fixed	+ 3° / - 20°
Lædestøttehøjde over sæde	180-290 mm	180-290 mm
Ryglænets højde	648 mm	648 mm
Ryglænets bredde	496 mm	496 mm
Vinklingsmulighed ryg	18°	18°
Armlænets højde over sæde (8F)	268 mm	268 mm
Friafstand mellem armlæn (8F)	546 mm	546 mm
Fodkrydssets diameter	680 mm	680 mm
Vægt	30,2 kg	30,2 kg

### TIJVALG

Nakkestøtte:	Højde og vinkel justerbar	Våbenudskæring i rygpude
Nakkestøtte Exclusive:	Højde, vinkel og dybde justerbar	Fremadrettet vægtindstilling (+7 cm)
Armlæn 8SC:	Højde, vinkel og dybde justerbar	Hylsterbeskyttelse, ekstra polstring i læder eller tekstil
Armlæn 8SC XL:	XL top. Højde, dybde, bredde og vinkel justerbar	Beskyttelsesbetæk til nakkestøtte, ryg eller sædehynde
Armlæn 8F:	Flip og justerbar i vinkel	Hygiejniske dække
Armlæn 8H:	Flip og justerbar i højde og virkel	Fodkryds i poleret eller sort aluminium
Jakkebøjle:	Sortlakeret	Hjul til hårde eller bløde underlag

### GASPATRON - SIDDEHØJDE

F	ca. 465-615 mm
B	ca. 495-645 mm

For andre tilvalg se RH's vejledende prisliste  
 RH produkters uformning og specifikationer udvikles løbende, og ovenstående oplysninger er ikke endegyldige  
 Dimensioner henviser til EN 1355-1:200